

EVERUN[®]
SINCE 2007

Фронтальный погрузчик
с телескопической стрелой

ER2500T



Грузоподъемность 2 500 кг | Ковш 0,72 м³ | Эксплуатационная масса 5 100 кг



8 800 500 99 16
everun.su
info@skl.ru

СТРОЙКОМПЛЕКТ

Официальный дистрибьютор по поставкам
и обслуживанию спецтехники EVERUN в России



Плавающее шарнирно-качающееся
соединение Everun



Крепкая телескопическая стрела



Два более мощных
подъемных цилиндра



Легко открываемый капот



Хороший обзор груза



Быстрая и простая смена навесного
оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ:

Производитель	Xichai (FAW)
Модель	4DW21-72
Мощность	55 кВт/74.8 л.с.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША:

Объем стандартного ковша	0,72 м ³
--------------------------	---------------------

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:

Рабочий тормоз	дисковый
Стояночный тормоз	дисковый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА:

Общая длина:	5 755 мм
Общая ширина:	1 870 мм
Общая высота:	2 740 мм
Эксплуатационная масса	5 300 кг
Размер шин	16/70-20

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Радиус разворота	4 613 мм
Угол поворота	40°
Вырывное усилие	25 кН
Макс. высота выгрузки	3 848 мм
Макс. высота подъема	5 100 мм
Расстояние выгрузки	1 124 мм
Макс. скорость	21 км/ч
Трансмиссия	гидромеханическая

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

Рабочее давление в системе	20 МПа
Общее время цикла	12.9 с

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ:

Топливный бак	94 л
Гидравлическая жидкость	94 л

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование EVERUN в разных регионах может отличаться. Мощность переведена из кВт = 1,35962 л.с.