

**EVERUN**<sup>®</sup>  
SINCE 2007

Фронтальный погрузчик

**ER408T**



Грузоподъемность 800 кг | Ковш 0,38 м<sup>3</sup> | Эксплуатационная масса 3 200 кг



8 800 500 99 16  
everun.su  
info@skl.ru

**СТРОЙКОМПЛЕКТ**

Официальный дистрибьютор по поставкам  
и обслуживанию спецтехники EVERUN в России



Плавающее шарнирно- качающееся соединение Everun



Один более крупный и мощный подъемный цилиндр А



Свободный доступ к точкам смазки



Система защиты кабины ROPS & FOPS



Защита рабочей зоны от вибрации



Эргономичный джойстик

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ:

Производитель	Xichai (FAW)
Модель	4DW91-45G2
Мощность	33 кВт/44.9 л.с.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША:

Объем стандартного ковша	0,38 м <sup>3</sup>
--------------------------	---------------------

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:

Рабочий тормоз	барабанный
Стояночный тормоз	дисковый

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА:

Общая длина:	4 706 мм
Общая ширина:	1 570 мм
Общая высота:	2 530 мм
Эксплуатационная масса	3 200 кг
Размер шин	31x15,5-15

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Радиус разворота	3 905 мм
Угол поворота	40°
Вырывное усилие	22 кН
Макс. высота выгрузки	2 100 мм
Макс. высота подъема	3 463 мм
Расстояние выгрузки	735 мм
Макс. скорость	23 км/ч
Трансмиссия	гидромеханическая

### ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

Рабочее давление в системе	18 МПа
Общее время цикла	7,4 с

### ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ:

Топливный бак	70 л
Гидравлическая жидкость	70 л

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование EVERUN в разных регионах может отличаться. Мощность переведена из кВт = 1,35962 л.с.