

EVERUN[®]
SINCE 2007

Фронтальный погрузчик
с телескопической стрелой

ER1500F



Грузоподъемность 1 500 кг | Ковш 0,52 м³ | Эксплуатационная масса 3 813 кг



8 800 500 99 16
everun.su
info@skl.ru

СТРОЙКОМПЛЕКТ

Официальный дистрибьютор по поставкам
и обслуживанию спецтехники EVERUN в России



Плавающее шарнирно-качающееся соединение Everun



Крепкая телескопическая стрела



Два более мощных подъемных цилиндра



Легко открывать капот



Удобная кабина и хороший обзор на 360°



Быстрая и простая смена навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ:

Производитель	Xinchai
Модель	A498BG-522
Мощность	36,7 кВт/49,9 л.с.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША:

Объем стандартного ковша	0,52 м ³
--------------------------	---------------------

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:

Рабочий тормоз	дисковый
Стояночный тормоз	дисковый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА:

Общая длина:	5 240 мм
Общая ширина:	1 860 мм
Общая высота:	2 600 мм
Эксплуатационная масса	4 100 кг
Размер шин	23,5/70-16

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Радиус разворота	5 450 мм
Угол поворота	31°
Вырывное усилие	28 кН
Макс. высота выгрузки	3 155 мм
Макс. высота подъема	3 813 мм
Расстояние выгрузки	1 449 мм
Макс. скорость	22 км/ч
Трансмиссия	гидромеханическая

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

Рабочее давление в системе	18 МПа
Общее время цикла	12 с

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ:

Топливный бак	75 л
Гидравлическая жидкость	75 л

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование EVERUN в разных регионах может отличаться. Мощность переведена из кВт = 1,35962 л.с.