

**EVERUN**<sup>®</sup>  
SINCE 2007

Фронтальный погрузчик  
с телескопической стрелой

**ER1000**



Грузоподъемность 900 кг | Ковш 0,23 м<sup>3</sup> | Эксплуатационная масса 3 256 кг



8 800 500 99 16  
everun.su  
info@skl.ru

**СТРОЙКОМПЛЕКТ**

Официальный дистрибьютор по поставкам  
и обслуживанию спецтехники EVERUN в России



Плавающее шарнирно-качающееся соединение Everun



Крепкая телескопическая стрела



Один более мощный и крупный подъемный цилиндр



Удобная кабина и хороший обзор на 360°



Эргономичный джойстик



Быстрая и простая смена навесного оборудования

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ:

Производитель	Kubota
Модель	D1150
Мощность	18.2 кВт/24,7 л.с.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША:

Объем стандартного ковша	0,23 м <sup>3</sup>
--------------------------	---------------------

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:

Рабочий тормоз	дисковый
Стояночный тормоз	барabanный

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА:

Общая длина:	3 820 мм
Общая ширина:	1 260 мм
Общая высота:	2 310 мм
Эксплуатационная масса	2 000 кг
Размер шин	26x12-12

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Радиус разворота	3 300 мм
Угол поворота	35°
Вырывное усилие	16,7 кН
Макс. высота выгрузки	2 618 мм
Макс. высота подъема	3 256 мм
Расстояние выгрузки	1 085 мм
Макс. скорость	12 км/ч
Трансмиссия	гидростатическая

### ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

Рабочее давление в системе	16 МПа
Общее время цикла	11,3 с

### ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ:

Топливный бак	45 л
Гидравлическая жидкость	45 л

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование EVERUN в разных регионах может отличаться. Мощность переведена из кВт = 1,35962 л.с.