

EVERUN[®]
SINCE 2007

Фронтальный погрузчик

ER412T



Грузоподъемность 1 200 кг | Ковш 0,53 м³ | Эксплуатационная масса 4 000 кг



8 800 500 99 16
everun.su
info@skl.ru

СТРОЙКОМПЛЕКТ

Официальный дистрибьютор по поставкам
и обслуживанию спецтехники EVERUN в России



Плавающее шарнирно- качающееся соединение Everun



Один более крупный и мощный подъемный цилиндр А



Свободный доступ к точкам смазки



Система защиты кабины ROPS & FOPS



Защита рабочей зоны от вибрации



Эргономичный джойстик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ:

Производитель	Xichai (FAW)
Модель	4DW91-45G2
Мощность	33 кВт/44.9 л.с.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША:

Объем стандартного ковша	0,53 м ³
--------------------------	---------------------

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:

Рабочий тормоз	барабанный
Стояночный тормоз	дисковый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА:

Общая длина:	5 234 мм
Общая ширина:	1 850 мм
Общая высота:	2 535 мм
Эксплуатационная масса	4 000 кг
Размер шин	20,5/70-16

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Радиус разворота	4 389 мм
Угол поворота	40°
Вырывное усилие	28 кН
Макс. высота выгрузки	2 487 мм
Макс. высота подъема	3 837 мм
Расстояние выгрузки	858 мм
Макс. скорость	22 км/ч
Трансмиссия	гидромеханическая

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

Рабочее давление в системе	18 МПа
Общее время цикла	7 с

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ:

Топливный бак	70 л
Гидравлическая жидкость	70 л

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование EVERUN в разных регионах может отличаться. Мощность переведена из кВт = 1,35962 л.с.