EVERUN®
SINCE 2007

Фронтальный погрузчик
с телескопической стрелой
ER1500F



Грузоподъемность 1 500 кг | Ковш 0,52 м^3 | Эксплуатационная масса 3 813 кг









8 800 700 50 66
www.skl.ru

Официальный дистрибьютор
по поставкам и обслуживанию
спецтехники EVERUN в России

SKL

EVERUN® SINCE 2007

Фронтальный погрузчик
с телескопической стрелой
ER1500F



Плавающее шарнирно-качающееся соединение Everun



Крепкая телескопическая стрела



Два более мощных подъемных цилиндра



Легко открывать капот



Удобная кабина и хороший обзор на 360°



Быстрая и простая смена навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ:	
Производитель	Xinchai
Модель	A498BG-522
Мощность	36,7 кВт/49,9 л.с.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША:	
Объем стандартного ковша	0,52 м^3
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:	
Рабочий тормоз	дисковый
Стояночный тормоз	дисковый
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА:	
Общая длина:	5 240 мм
Общая ширина:	1 860 мм
Общая высота:	2 600 мм
Эксплуатационная масса	4 100 кг
Размер шин	23,5/70-16

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Радиус разворота	5 450 мм
Угол поворота	31^0
Вырывное усилие	28 kH
Макс. высота выгрузки	3 155 мм
Макс. высота подъема	3 813 мм
Расстояние выгрузки	1 449 мм
Макс. скорость	22 км/ч
Трансмиссия	гидромеханическая
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:	
Рабочее давление в системе	18 MPa
Общее время цикла	12 с
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ:	
Топливный бак	75 л
Гидравлическая жидкость	75 л

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование EVERUN в разных регионах может отличаться. Мощность переведена из кВт = 1,35962 л.с.

8 800 700 50 66
www.skl.ru

Официальный дистрибьютор по поставкам и обслуживанию спецтехники EVERUN в России

SKL